

Datos técnicos

Fluke BP7235 NiMH Battery Pack



Características principales

Incluye un paquete de baterías.

Descripción general del producto: Fluke BP7235 NiMH Battery Pack

Batería de NiMH de 7.2 V y 3500 mA, recargable en una hora. Ofrece las 16 horas de duración de una batería habitual al usarse en el Calibrador 700 o el 740.

Especificaciones: Fluke BP7235 NiMH Battery Pack

Especificaciones generales	
Material	Seis baterías de Ni-MH de 1.2 V en un estuche de compuesto ABS/PC perfectamente amoldado
Aplicación	7.1 × 2.2 × 0.9 in (150 × 56 × 22 mm)
Dimensiones	7.1 × 2.2 × 0.9 in (150 × 56 × 22 mm)



Peso	11 oz/310 g
Garantía	Un año
Este artículo sustituye al paquete de baterías de Ni-Cd BP7217.	

Modelos



Fluke BP7235

NiMH Battery Pack

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.
(800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/laam

©2026 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
06/2026

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.